


1
2
3

Prodotto:	Kleen-Thru Plus		Gomma:	100 % gomma nitrilica
Categoria:	Tappeto Anti-fatica		Peso gomma:	kg/m ²
Sottocategoria:	Industriale		Spessore gomma:	mm
Aree d'impiego:	Cucine professionali Zone umide Bar		Proprietà antibatteriche:	AATCC 30 / AATCC 100
			Comportamento al fuoco:	EN 13501-1 / Efl-s1
			Propensione all'elettricità statica:	-
			Resistente alla luce e ai colori:	Si
Altezza totale:	8 mm		Pavimenti riscaldati:	Si
Dimensioni e peso standard:	60 x 86 cm	2,00 kg/tappeto	Accessori:	Mat Connector per l'unione sicura di più tappeti
	86 x 143 cm	5,23 kg/tappeto		
Numero di tariffa doganale:	40169100		Resistenza ai batteri:	ASTM G21-2015
Paese di origine:	Fabbricato In Europa		Elemento antibatterico:	ISO 22196

Appunti:

Il tappeto Kleen-Thru Plus ha superato il test NAMSA (North American Science Associates) AATCC TM30, Part III ed è classificato come 0/NZ (no growth/no zone). Il tappetino Kleen-Thru Plus ha un ingrediente attivo efficace che previene la crescita batterica e fungina che causa gli odori nel tappetino.

Questo principio attivo è registrato negli Stati Uniti presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. L'agente antibatterico è legato e non migrante, il che significa che non perderà o si laverà via per tutta la vita del tappeto. L'ingrediente attivo protegge solo il tappetino stesso da funghi e batteri e non le persone che lo usano. Si prega di pulire sempre il prodotto dopo l'uso.



Ci riserviamo il diritto di tolleranza di produzione del +/- 3 % sulla misura di tutti i tappeti | I colori sono soggetti a tolleranza commerciale

*2 anni per condizioni di lavaggio industriale.